



RSUD Dr.
SOEDARSO
PONTIANAK

MENGURAS SALURAN INDUK LIMBAH

No. Dokumen

18/065/04/AK-RCS/
2017

No. Revisi
00

Halaman :


1/1

STANDAR PROSEDUR OPRASIONAL

Tanggal terbit :

2/11 - 2017

Ditetapkan Oleh
Direktur RSUD Dr. Soedarso


Dr. H. YUSTAR MULYADI, SpPD(K)GEH
Pembina Tingkat I
NIP. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Menguras endapan saluran induk adalah proses membersihkan saluran pembuangan agar tidak tersumbat / aliran menjadi lancar.

TUJUAN

Agar Tenaga Pembersih mengetahui cara menguras endapan saluran induk

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso dengan Nomor 24/C Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah Padat Infeksius Pada Instalasi Sanitasi dan Pemulasaraan Jenazah

PROSEDUR

1. Persiapan alat : tangki supit, belahan bambu, $\frac{1}{4}$ panjang 7 meter yang ditipiskan, kawat 1 mm 25 m, kain bekas, gayung pengambil lumpur, ember besar, gerobak angkut.
2. Buka tutup lubang pengontrol
3. Buat gumpalan airkain diikat kawat \pm 30 cm
4. Ikat pada ujung bambu belahan yang kuat.
5. Masukkan ujung satunya ke lobang pengontrol sampai kelobang sebelahnya
6. Kemudian tarik keluar ujung bambu hingga gumpalan kain masuk gorong-gorong untuk menarik keluar.
7. tarik terus hingga lumpur menimbun di lubang lain dan lumpur diambil hingga saluran pembersih.
8. Lakukan secara yang sama untuk saluran berikutnya.
9. Pembersihan dilakukan dari aliran atas hingga mnuara di bak penampung
10. selesai tutup kembali lubang pengontrol
11. Lumpur dibuang ketempat penampungang/lubang tanah dekat incenerator.

UNIT TERKAIT

1 IPERS